

Ficha técnica



Agitador calentador digital 110V

Imagen del producto



Información de la orden

Modelo: HS18D

Orden no.:

Descripción

Control preciso de la temperatura por la función auto-tuning del PID, temporizador incorporado (99hr 59min)
Distribución uniforme del calor en la placa calefactora Máx.
Temperatura 380 °C (HSD180) Varios tamaños de la placa superior y elección flexible
Visualización de velocidad por digital
El control de retroalimentación electrónica mantiene una velocidad precisa
Velocidad máxima 1500rpm

Ventajas

Mediante el uso del controlador de temperatura con función de la auto-tuning PID digital incorporada, controla la temperatura con precisión y confirma la temperatura establecida y la temperatura real al mismo tiempo
Posible controlar la temperatura de la muestra con sensor externo (opción)
Controlador de temperatura con función incorporada del temporizador (99hr 59min)
Exhibición de la velocidad por digital
La conductividad de alta temperatura de la placa superior proporciona uniformidad térmica sobre toda la superficie de calefacción
El control electrónico de retroalimentación mantiene una velocidad precisa
La placa superior recubierta de cerámica proporciona excelente resistencia química, resistencia térmica y resistencia a la corrosión.
La aceleración suave de la velocidad de agitación asegura que no se derrame

Especificaciones técnicas

Capacidad	5 litros
Ajuste de temperatura	Hasta 380°C
Ajuste de velocidad	100 a 2000 rpm
Capacidad de agitación	hasta 5 litros
Tamaño del plato	180 x 180 mm
Alimentación	110V
Controlador digital PID	Si
Plato protegido con cerámica	Si
Temporizador	99h 59 minutos

Ventas & Soporte

 +593

Lunes a viernes
8:00 am - 17:00 pm
www.elicrom.com

Envíos a todo el Ecuador (Servientrega)

