
Pinzas cocodrilo / pinzas Kelvin

Serie UT-C / UT-L

Modelo consultado: UT-C02A

Pinzas cocodrilo con orificio pasante · Largo: 80 mm · Apertura: 36 mm · CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A · Norma EN 61010-031:2015 · Presentación: 1 par.

Modelos de la serie



UT-C01 · Pinzas de prueba tipo gancho

Longitud de la varilla: 62 mm; el gancho se extiende hasta 7,5 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V, 10 A.
Características: Mango de seguridad y pinzas cocodrilo con gancho de resorte.
Cantidad: 1 par.



UT-C02A · Pinzas cocodrilo con orificio pasante

Longitud: 80 mm; apertura: 36 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A.
Características: Certificación de seguridad: EN 61010-031:2015.
Cantidad: 1 par.



UT-C02B (M4) · Pinzas cocodrilo con orificio roscado

Longitud: 80 mm; apertura: 36 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A.
Características: Certificación de seguridad: EN 61010-031:2015.
Cantidad: 1 par.



UT-C04A · Pinzas cocodrilo con orificio pasante

Longitud: 75 mm; apertura: 27 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A.
Características: Certificación de seguridad: EN 61010-031:2015.
Cantidad: 1 par.




UT-C05A (M4) · Pinzas cocodrilo con orificio roscado y protector

Longitud: 67 mm; apertura: 8,3 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A.
Cantidad: 1 par.



UT-C05B · Pinzas cocodrilo con orificio pasante y protector

Longitud: 71 mm; apertura: 8,3 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 10 A.
Cantidad: 1 par.




UT-C07 · Pinzas multifunción para pruebas eléctricas

Longitud de la varilla: 110 mm; longitud ajustable de la pinza: 8 mm.
Seguridad: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, 5 A.
Características: Conector de transferencia estándar y pinzas multifunción ajustables.
Cantidad: 1 par.



UT-C12 · Pinzas cocodrilo con orificio pasante y protector

Longitud: 53 mm; apertura: 6 mm.
Cantidad: 1 par.



UT-L42 · Pinzas Kelvin con cable de doble aislamiento

Longitud: 1000 mm.
Características: Cable de entrada AV para usar con el UT620A.
Cantidad: 1 par.



UT-L61 · Pinzas Kelvin

Material de los cables: doble aislamiento; longitud: 600 mm.
Características: Aplicación: UT612.
Cantidad: 1 par.